

DRIPNET PC®

Die Revolution für 3-4 jährige Kulturen

**5 Jahre
Garantie**



- 💧 DRIPNET PC ist druckkompensierend und dünnwandig
- 💧 DRIPNET PC repräsentiert den aktuellen Stand der Tropftechnologie
- 💧 DRIPNET PC ist besonders für den Gemüse- und Erdbeerbau geeignet
- 💧 DRIPNET PC ist zur überirdischen wie auch unterirdischen Verlegung geeignet
- 💧 DRIPNET PC arbeitet mit exakten Ausflussraten in einem Druckbereich von 0,4-2,5 bar
- 💧 DRIPNET PC hat eine Wandstärke von nur 0,38 mm (12,5 Mil.)

Jedes Tropfelement verfügt über einen großen Einlassfilter und ist durch seine optimierte „TURBULENT FLOW-TECHNOLOGIE“ und seine weiten Wasserpassagen hochverstopfungssicher.

Qualität ist kein Zufall

DRIPNET PC®

Die Revolution für 3-4 jährige Kulturen

Technische Daten

Arbeitsdruck	Flussrate	Dimension der Wasserpassagen Weite/Tiefe/Länge (mm)	Filterfläche (mm ²)	Koeffizient K	Exponent X
(bar)	(l/Std.)				
0,4-2,5	1	0,61x0,6x8	44	1	0

Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Wandstärke max. (mm)	Arbeitsdruck (bar)	KD
15,9	16,5	0,31	1,4	0,4



Leistungsdaten

		max. Leistungslängen							
Gefälle/Steigung in %		Tropferabstand (m)							
		0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,75	1,00
Gefälle/Steigung	-2	108	135	179	214	245	269	301	341
	-1	113	142	194	238	276	311	356	421
	0	118	150	209	261	310	354	416	511
	1	122	157	222	281	338	391	467	584
	2	126	163	233	298	361	421	507	644



Verpackungsdaten

Katalog-Nr	Tropferabstand (m)	Rollenlänge (m)	Rollen pro Palette	Paletten-gewicht (kg)
17600-003800	0,20	900	16	299
17600-003900	0,25	1.000	16	293
17600-004100	0,30	1.000	16	359
17600-004500	0,40	1.200	16	355



**NETAFIM
Deutschland
steht für**

**Kow-how und
moderne System-
lösungen**

**Qualität,
Zuverlässigkeit
und Langlebigkeit**

**Wirtschaftlichkeit
und ökologische
Verantwortung**

**Service und
Garantie**